





1. Stoff-/Erzeugnis- und Firmenbezeichnung													
1.1	<p>Bezeichnung des Stoffs oder des Erzeugnisses</p> <p>Normbezeichnung: Frischbeton (SN EN 206-1) Frischmörtel (SN EN 998-2) Handelsname: Beton, Mörtel</p>												
1.2	Verwendung des Stoffes / der Zubereitung												
1.2.1	Beton wird aus den Ausgangsstoffen Zement, Wasser, Gesteinskörnung, Zusatzmittel und Zusatzstoffen hergestellt und dient als Baustoff.												
1.3	Firmenbezeichnung												
1.3.1	<table border="0"> <tr> <td>Hersteller:</td> <td>JURA Materials c/o Jura Management AG</td> </tr> <tr> <td>Strasse/Postfach:</td> <td>Zurlindeninsel 1</td> </tr> <tr> <td>Nationales Kennz./PLZ/Ort:</td> <td>CH-5000 Aarau</td> </tr> <tr> <td>Telefon:</td> <td>+41 62 838 05 05</td> </tr> <tr> <td>Telefax:</td> <td>+41 62 838 05 01</td> </tr> <tr> <td>E-Mail:</td> <td>info@juramaterials.ch</td> </tr> </table>	Hersteller:	JURA Materials c/o Jura Management AG	Strasse/Postfach:	Zurlindeninsel 1	Nationales Kennz./PLZ/Ort:	CH-5000 Aarau	Telefon:	+41 62 838 05 05	Telefax:	+41 62 838 05 01	E-Mail:	info@juramaterials.ch
Hersteller:	JURA Materials c/o Jura Management AG												
Strasse/Postfach:	Zurlindeninsel 1												
Nationales Kennz./PLZ/Ort:	CH-5000 Aarau												
Telefon:	+41 62 838 05 05												
Telefax:	+41 62 838 05 01												
E-Mail:	info@juramaterials.ch												
1.4	<p>Notrufnummer</p> <p>Vergiftungen (Tox-Zentrum): Tel. 145 (24 h Notfallnummer)</p>												
2. Mögliche Gefahren													
2.1	<p>Einstufung des Gemischs gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008</p> <p>Hautreizende Wirkung, Kategorie 2; H315 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 2; H317 Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318</p>												
2.2	<p>Kennzeichnungselemente</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>GHS 05:</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GHS 07:</p> </div> </div> <p>Signalwort: GEFÄHR</p> <p>Enthält: Zement</p> <p>Gefahrenhinweise / H-Sätze H315: Verursacht Hautreizungen H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen H318: Verursacht schwere Augenschäden</p> <p>Sicherheitshinweise / P-Sätze P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338+P310: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort Toxikologisches Informationszentrum oder Arzt anrufen. P333+313: Bei Hautreizung oder –ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p>												

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen		
3.1 Zusammensetzung (Einzelstoffe)		
3.1.1	Zement Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Verursacht Hautreizungen, Kategorie 2; H315 Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Kategorie 2; H317 Verursacht schwere Augenschäden, Kategorie 1; H318 Kann die Atemwege reizen, Kategorie 3; H335 Gefahrensymbol GHS 05 (Ätzwirkung) Gefahrensymbol GHS 07 (Ausrufezeichen) Signalwort „Gefahr“	Ca. 3-25 Gew.-%
	Gesteinskörnungen	
	Wasser	
	evtl. Zusatzmittel	
	evtl. Zusatzstoffe - Flugasche - Farbpigmente - Stahl- und/oder Kunststofffasern	
3.1.2	Identifikationsnummer(n):	Liegen nicht vor
3.1.3	Zusätzliche Hinweise:	Nicht zutreffend
4. Erste-Hilfe-Massnahmen		
4.1	Allgemeine Hinweise:	Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Sicherheitsmerkblatt vorlegen
4.2	Nach Hautkontakt:	Mit kaltem Wasser gründlich abwaschen, bei Bedarf nur pH-neutrale Reinigungsmittel verwenden, bei längeren Beschwerden Arzt konsultieren
4.3	Nach Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit kaltem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
4.4	Nach Verschlucken	Mund spülen und Arzt konsultieren
4.5	Hinweise für den Arzt	Siehe 3.1
5. Massnahmen zur Brandbekämpfung		
5.1	Geeignete Löschmittel:	Nicht zutreffend
5.2	Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	Nicht zutreffend
5.3	Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:	Nicht zutreffend
5.4	Besondere Schutzausrüstung:	Nicht erforderlich

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung		
6.1	Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Berührung mit der Haut vermeiden Berührung mit den Augen vermeiden
6.2	Umweltschutzmassnahmen:	Unkontrollierten Zutritt von Wasser, unkontrollierten Abfluss nach Wasserzutritt, Abfluss in Kanalisation und Vorfluter vermeiden, bei Störfall zuständige Behörden (z.B. Feuerwehr) informieren
6.3	Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme:	Mechanisch aufnehmen
6.4	Zusätzliche Hinweise:	Erhärtert in einigen Stunden, kann anschliessend auf Inertstoffdeponie gemäss den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden
7. Handhabung und Lagerung		
7.1	Handhabung	
7.1.1	Hinweise zum sicheren Umgang:	Eingeschränkte Verarbeitungszeit! Erhärtungsprozess beachten Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Berührung mit der Haut vermeiden Berührung mit den Augen vermeiden
7.1.2	Hinweise zum Brand und Explosionsschutz	Nicht zutreffend
7.2	Lagerung	Nicht zutreffend
8. Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung		
8.1	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen	Bei der Verarbeitung sind technische Hilfsmittel einzusetzen, damit kein Hautkontakt resultiert
8.2	Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten	Zement (Staub) Grenzwert nach SUVA: MAK: 5 mg/m ³ (einatembarer Staub)
8.3	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	
8.3.1	Handschutz	Berührung mit der Haut vermeiden Schutzhandschuhe mit Kunststoffüberzug tragen (nitrilbeschichtet); Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzsalbe
8.3.2	Augenschutz:	Berührung mit den Augen vermeiden Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
8.3.3	Körperschutz:	Arbeitskleidung tragen

9. Physikalische und chemische Eigenschaften			
Form:	flüssig - plastisch		
Farbe:	grau resp. weiss oder eingefärbt		
Geruch:	geruchlos		
	Wert/Bereich	Einheit	
Schmelzpunkt	> 1200	°C	
Flammpunkt	nicht zutreffend	°C	
Dichte bei 20 °C (Normalbeton, verdichtet)	2000 - 2500	kg/m ³	
Löslichkeit bei 20 °C (Je nach Produkt, Hydratationsgrad)	bis 1,5 g (Zement)	g/l	
pH-Wert (gesätt. Lösung) bei 20 °C	12,0 – 13,5	-	
10. Stabilität und Reaktivität			
10.1 Zu vermeidende Bedingungen:	Übermässiger Wasserzutritt		
10.2 Zu vermeidende Stoffe	Nicht zutreffend		
10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte	Nicht zutreffend		
10.4 Weitere Angaben	Nicht zutreffend		
11. Angaben zur Toxikologie			
11.1 Akute Toxizität	Nicht zutreffend		
Daten für Komponenten	Nicht zutreffend		
11.2 Subakute bis chronische Toxizität	Nicht zutreffend		
11.3 Erfahrungen am Menschen	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Augenkontakt starke Reizung möglich, Arzt konsultieren; • Beim Verschlucken: Gesundheitsstörungen möglich, Arzt konsultieren; • Allergische Reaktionen/Sensibilisierung bei intensivem Hautkontakt und empfindlichen Personen möglich; 		
12. Angaben zur Ökologie			
12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)	Nicht zutreffend		
12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten	Nicht zutreffend		
12.3 Ökotoxische Wirkungen	Nur bei unbeabsichtigter Freisetzung grösserer Mengen in Verbindung mit zusätzlichem Wasser (auswaschen) durch erhöhten pH-Wert möglich		
12.4 Weitere ökologische Hinweise	Nicht zutreffend		
13. Hinweise zur Entsorgung			
13.1 Produkt: Empfehlung	erhärteter Beton aufnehmen und als mineralischen Bauabfall entsorgen (Pkt. 6.4)		
13.2 Ungereinigte Verpackungen: Empfehlung	Nicht zutreffend		

14. Transportvorschriften	
Bemerkungen	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der SDR und der GGBV, eine Kennzeichnung ist nicht erforderlich
15. Rechtsvorschriften	
15.1	Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien
15.1.1	GHS-Gefahrenpiktogramme
	 
	GHS 05: GHS 07:
15.1.2	Enthält gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung
	Zement
15.1.3	H-Sätze
	H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen.
15.1.4	P-Sätze
	P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P305+P351+P338+P310: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort Toxikologisches Informationszentrum oder Arzt anrufen. P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333+313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
15.1.5	Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (gem. Anhang II der Zubereitungsrichtlinie 88/379/EWG)
	Nicht zutreffend
15.2	Nationale Vorschriften
	Einleitgrenzwert in Gewässer oder Kanalisation pH 6.5 – 9.0
	Besondere Bestimmungen gem. Anh. 2.16 ChemRRV „Chrom (VI) in Zement“ beachten.
16. Sonstige Angaben	
16.1	Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
16.2	Datenblattausstellender Bereich: FSKB, Leitung Technik
16.3	Änderungen:
	-